

**Zadanie częściowe nr 1 – sprzęt używany****1. Łóżko rehabilitacyjne z regulacją elektryczną – używane – 15 sztuk**

Wymiary zewnętrzne łóżka:

- długość całkowita: 2 150 mm (+/- 50mm),
- szerokość całkowita: 1 050 mm (+/- 50 mm).

Leże czterosegmentowe metalowe lub drewniane (nie dopuszcza się leża wykonanego z siatki metalowej plecionej z drutu).

Regulacja wysokości leża elektryczna.

Regulacja położenia segmentów pleców i uda za pomocą siłowników elektrycznych.

Regulacja segmentu podudzia za pomocą systemu zapadkowego lub siłownika elektrycznego.

Regulacja segmentu oparcia pleców.

Regulacja segmentu oparcia uda.

Szczyty łóżka metalowe, drewniane lub z płyty meblowej, nie muszą być zabudowane.

Barierki boczne regulowane, składane wzdłuż ramy leża.

Koła jezdne obrotowe z blokadą jazdy i obrotu.

Wysięgnik z uchwytem ręki mocowany do ramy łóżka.

Dopuszczalna waga pacjenta min 130 kg.

Zasilanie 220V.

Instrukcja obsługi w języku polskim.

Łóżko powinno posiadać możliwość złożenia.

Gwarancja minimum: 6 miesięcy.

Serwis gwarancyjny.

Stan techniczny i wizualny bardzo dobry lub dobry.

Łóżka powinny być umyte i zdezynfekowane.

Producent, typ i model musi być taki sam w przypadku wszystkich łóżek.

**Wyposażenie dodatkowe:**

Do każdego łóżka **nowy** materac z pianki poliuretanowej, dostosowany do wymiarów łóżka o wysokości 100 mm, pokrowiec z tkaniny nieprzemakalnej, paro przepuszczalnej, zapinany na zamek.

**Zadanie częściowe nr 2 – sprzęt nowy****2. Koncentrator tlenu – nowy – 2 sztuki**

Niskie zużycie energii elektrycznej.

Obudowa plastikowa.

Strumień wyjściowy 0,5 – 5 l/min.

Koncentracja tlenu do 96%.

Niski poziom szumu.

Sygnalizacja kontrolna i alarmowa zasilania, przepływu tlenu, temperatury.

Tryb pracy ciągły.

**Akcesoria:**

Pojemnik nawilżacza do tlenu.

Kaniula donosowa 2m.

Przedłużacz do podawania tlenu o długości 10m.

Filtr.

Pulsoksymetr do pomiaru wysycenia krwi tlenem.

Instrukcja obsługi w języku polskim.

Gwarancja minimum 2 lata.

### **3. Wózek inwalidzki – nowy – 2 sztuki**

#### **CECHY PRODUKTU:**

- składana, lekka aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej (podwójny krzyżak),
- miękkie nylonowe siedzisko i oparcie,
- miękka, gąbkowa poduszka,
- uchylne i demontowalne podnóżki z regulacją długości,
- podnóżki zaopatrzone w pasy zabezpieczające stopy,
- uchylne i demontowalne podłokietniki,
- pas biodrowy zabezpieczający przed wypadnięciem,
- koła przednie bezobsługowe, rozmiar 200x50,
- koła tylne pompowane wyposażone w system szybkiego demontażu, rozmiar 24” ,
- aluminiowe ciągi,
- podwójny system hamowania (dla pacjenta i dla opiekuna),
- kolor ramy: platynowy,
- antyflip.
- rozmiar: 18"
- Szerokość siedziska 45 cm
- Głębokość siedziska 40 cm
- Wysokość wózka 92 cm
- Szerokość wózka 60 cm
- Długość wózka 80 cm
- Szerokość wózka po złożeniu 28 cm
- Waga wózka do 16 kg
- Maksymalne obciążenie 140 kg
- Wózek objęty co najmniej dwunastomiesięczną gwarancją.