

## **1. Łóżko rehabilitacyjne z regulacją elektryczną – 10 sztuk**

Sprzęt nowy.

Wymiary zewnętrzne łóżka:

- długość całkowita: 215 cm (+/- 5 cm),
- szerokość całkowita: 105 cm (+/- 5 cm).

Leże czterosegmentowe metalowe lub drewniane (nie dopuszcza się leża wykonanego z siatki metalowej plecionej z drutu).

Regulacja wysokości leża elektryczna.

Regulacja położenia segmentów pleców i uda za pomocą siłowników elektrycznych.

Regulacja segmentu podudzia za pomocą systemu zapadkowego lub siłownika elektrycznego.

Regulacja segmentu oparcia pleców.

Regulacja segmentu oparcia uda.

Szczyty łóżka metalowe, drewniane lub z płyty meblowej, nie muszą być zabudowane.

Barierki boczne regulowane, składane wzdłuż ramy leża.

Koła jezdne obrotowe z blokadą jazdy i obrotu.

Wysięgnik z uchwytem ręki mocowany do ramy łóżka.

Dopuszczalna waga pacjenta min 130 kg.

Zasilanie 220V.

Instrukcja obsługi w języku polskim.

Łóżko powinno posiadać możliwość złożenia.

Gwarancja minimum: 12 miesięcy.

Producent, typ i model musi być taki sam w przypadku wszystkich łóżek.

### **Wyposażenie dodatkowe:**

Do każdego łóżka **nowy** materac z pianki poliuretanowej, dostosowany do wymiarów łóżka o wysokości 100 mm, pokrowiec z tkaniny nieprzemakalnej, paro przepuszczalnej, zapinany na zamek.

## **2. Koncentrator tlenu – 15 sztuk**

Sprzęt nowy.

Niskie zużycie energii elektrycznej.

Obudowa plastikowa.

Strumień wyjściowy 0,5 – 5 l/min.

Koncentracja tlenu do 96%.

Niski poziom szumu.

Sygnalizacja kontrolna i alarmowa zasilania, przepływu tlenu, temperatury.

Tryb pracy ciągły.

**Aksesoria:**

Pojemnik nawilżacza do tlenu.

Kaniula donosowa 2m.

Przedłużacz do podawania tlenu o długości 5m.

Filtr.

Instrukcja obsługi w języku polskim.

Gwarancja minimum 12 miesięcy.

**3. Ssak medyczny – 5 sztuk**

Sprzęt nowy.

Zasilanie 220 V (+/- 10 V).

Maksymalny strumień powietrza: 25 l/min.

Poziom hałas: < 65 dBaA,

Praca ciągła.

Przewód zasilający min. 4 m.

Niski poziom hałasu.

**Wyposażenie standardowe:**

Butla minimum 1 l z możliwością sterylizacji (+1 zapasowa butla).

Wskaźnik i regulator ciśnienia.

Komplet przewodów silikonowych.

Filtr antybakteryjny.

Łącznik drenów.

Instrukcja obsługi w języku polskim.

Gwarancja minimum 12 miesięcy.